

# シャフトレス固液分離機

## 特徴

- ・ 水路設置型固液分離機
- ・ 搬送部はシャフトレススパイラルを使用
- ・ スクリーン部は目詰まり防止用ブラシ付き
- ・ 排水処理における前処理＋簡易脱水が1台で可能
- ・ 搬送部がシャフトレススパイラルなので、繊維状の物も絡み付かない



## 標準処理能力

型 式	標準処理能力 (m <sup>3</sup> /h)					
	目幅 (mm)					
	0.5	1.0	3.0	4.0	5.0	7.0
SFC 2	~55	~85	~85	~95	~110	~130
SFC 3	~90	~125	~125	~145	~160	~200
SFC 4	~145	~215	~180	~235	~270	~305
SFC 5	~220	~360	~330	~350	~400	~470
SFC 6	~305	~480	~440	~520	~595	~690
SFC 7	~475	~760	~770	~900	~1025	~1150

注 1) SS 濃度 500mg/L の場合の参考値です。排水の種類によって処理量は変化します。

注 2) 目幅 0.5 ~ 1.0 はウェッジワイヤー、3.0 ~ 7.0 はパンチングメタルを使用

## 型式

### 水路設置型



### 配管設置型



Separation Technology

株式会社セパレーションテクノロジー

〒210-0015 神奈川県川崎市川崎区南町14-1

TEL: 044-589-6791 FAX: 044-589-6793